



SCREEN 1%

SCHEDA TECNICA SCREEN 1%

SCREEN 1%

Composizione: Composition:		30% Poliestere - 70% PVC 30% Polyester - 70% PVC	Peso (gr/mq): Weigth:	470	Spessore (mm): Thickness:	0,65	Larghezza tessuto (mm): Width:	3000	
Comportamento alla fiamma: Flammability:		Ignifugo CLASSE 1 Fire retardant Class 1		Fattore di apertura: Openess factor:	1%	Stabilità alla luce: Light fastness:	5	Taglio: Cut:	Taglio a freddo o a ultrasuoni Cold cut or ultrasonic

Codice Code	Colore Color	Proprietà solari Solar properties			Installazione Interna Indoor Installation				Installazione Esterna Outdoor Installation			
		TS %	RS %	AS %	VETRO TIPO C Gv= 0,59	CLASSE	VETRO TIPO D Gv= 0,32	CLASSE	VETRO TIPO C Gv= 0,59	CLASSE	VETRO TIPO D Gv= 0,32	CLASSE
SCI-0001	Bianco	14,7	83	2	0,30	CLASSE 2	0,24	CLASSE 2	0,09	CLASSE 4	0,09	CLASSE 4
SCI-0011	Bianco Grigio scuro	6,8	54,5	39	0,39	CLASSE 1	0,26	CLASSE 2	0,10	CLASSE 3	0,07	CLASSE 4
SCI-0020	Grigio tinta unita	4,9	38,7	56	0,44	CLASSE 1	0,27	CLASSE 2	0,12	CLASSE 3	0,08	CLASSE 4
SCI-0030	Bianco Avorio	11,5	65,8	23	0,36	CLASSE 1	0,25	CLASSE 2	0,11	CLASSE 3	0,09	CLASSE 4
SCI-0040	Avorio tinta unita	14,2	46,8	39	0,42	CLASSE 1	0,27	CLASSE 2	0,15	CLASSE 2	0,12	CLASSE 3
SCI-0060	Nero	1,9	2,9	95	0,56	CLASSE 0	0,31	CLASSE 2	0,16	CLASSE 2	0,09	CLASSE 4

TS Trasmissione solare Solar trasmission

RS Riflessione solare Solar reflectance

AS Assorbimento solare Solar absorptance



F.R.



Efficientamento
energetico



Antibatterico



Greenguard



Resistente
all'umidità



Pannello



Rullo



Ufficio



Oeko tex




Saldabile




SC1-0001 ~~✕~~

Bianco



SC1-0011 ~~✕~~

Bianco Grigio scuro



SC1-0020 ~~✕~~

Grigio tinta unita




SC1-0030 ~~✕~~

Bianco Avorio



SC1-0040 ~~✕~~

Avorio tinta unita



SC1-0060 ~~✕~~

Nero