



SCREEN 2% METAL

SCHEDA TECNICA SCREEN 2% METAL

SCREEN 2% METAL

Composizione: Composition:	30% Poliestere - 70% PVC 30% Polyester - 70% PVC	Peso (gr/mq): Weight:	470	Spessore (mm): Thickness:	0,55	Larghezza tessuto (mm): Width:	2500	
Comportamento alla fiamma: Flammability:	Ignifugo CLASSE 1 Fire retardant Class 1		Fattore di apertura: Openess factor:	2%	Stabilità alla luce: Light fastness:	5	Taglio: Cut:	Taglio a freddo o a ultrasuoni Cold cut or ultrasonic

Codice Code	Colore Color	Proprietà solari Solar properties			Installazione Interna Indoor Installation				Installazione Esterna Outdoor Installation			
		TS %	RS %	AS %	VETRO TIPO C Gv= 0,59	CLASSE	VETRO TIPO D Gv= 0,32	CLASSE	VETRO TIPO C Gv= 0,59	CLASSE	VETRO TIPO D Gv= 0,32	CLASSE
MET2-0001	Bianco	15	58	27	0,38	CLASSE 1	0,26	CLASSE 2	0,13	CLASSE 3	0,11	CLASSE 3
MET2-0011	Bianco Grigio	9,5	47	44	0,42	CLASSE 1	0,27	CLASSE 2	0,13	CLASSE 3	0,09	CLASSE 4
MET2-0030	Bianco Avorio	12,1	49,3	39	0,41	CLASSE 1	0,27	CLASSE 2	0,13	CLASSE 3	0,11	CLASSE 3

TS Trasmissione solare Solar trasmission

RS Riflessione solare Solar reflectance

AS Assorbimento solare Solar absorptance



F.R.



Efficientamento energetico



Antibatterico



Greenguard



Resistente all'umidità



Pannello



Rullo




Ufficio

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100


Oeko tex




Saldabile



MET2-0001 ✕
Bianco



MET2-0011 ✕
Bianco Grigio



MET2-0030 ✕
Bianco Avorio