



SCREEN 3% ECO

SCHEDA TECNICA SCREEN 3% ECO

SCREEN 3% ECO

Composizione: 100% Poliestere Riciclato da PET Composition: 100% Polyester Recycled from PET		Peso (gr/mq): 223 Weigth:	Spessore (mm): 0,53 Thickness:	Larghezza tessuto (mm): 3200 Width:
Comportamento alla fiamma: Ignifugo CLASSE 1 Flammability: Fire retardant Class 1		Fattore di apertura: 3% Openess factor:	Stabilità alla luce: 7 Light fastness:	Taglio: Taglio a freddo o a ultrasuoni Cut: Cold cut or ultrasonic

Codice Code	Colore Color	Proprietà solari Solar properties			Installazione Interna Indoor Installation			
		TS %	RS %	AS %	VETRO TIPO C Gv= 0,59	CLASSE	VETRO TIPO D Gv= 0,32	CLASSE
SC3E-0001	Bianco	33	60	7	0,38	CLASSE 1	0,26	CLASSE 2
SC3E-0015	Tortora	24	46	30	0,42	CLASSE 1	0,27	CLASSE 2
SC3E-0021	Grigio scuro	19	37	44	0,45	CLASSE 1	0,28	CLASSE 2
SC3E-0027	Antracite	17	34	49	0,46	CLASSE 2	0,28	CLASSE 2

TS Trasmissione solare Solar trasmission

RS Riflessione solare Solar reflectance

AS Assorbimento solare Solar absorptance



F.R.



PVC free



Greenguard



Pannello




Rullo



Ufficio


OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

Oeko tex




SC3E-0001 ✕

Bianco




SC3E-0015 ✕

Tortora



SC3E-0021 ✕

Grigio scuro



SC3E-0027 ✕

Antracite