



SCREEN 3%

SCHEDA TECNICA SCREEN 3%

SCREEN 3%

Composizione: Composition:	30% Poliestere - 70% PVC 30% Polyester - 70% PVC	Peso (gr/mq): Weigth:	450	Spessore (mm): Thickness:	0,63	Larghezza tessuto (mm): Width:	3200
Comportamento alla fiamma: Flammability:	Ignifugo CLASSE 1 Fire retardant Class 1	Fattore di apertura: Openess factor:	3%	Stabilità alla luce: Light fastness:	5	Taglio: Cut:	Taglio a freddo o a ultrasuoni Cold cut or ultrasonic

Codice Code	Colore Color	Proprietà solari Solar properties			Installazione Interna Indoor Installation				Installazione Esterna Outdoor Installation			
		TS %	RS %	AS %	VETRO TIPO C Gv= 0,59	CLASSE	VETRO TIPO D Gv= 0,32	CLASSE	VETRO TIPO C Gv= 0,59	CLASSE	VETRO TIPO D Gv= 0,32	CLASSE
SC3-0000	Bianco Ottico	21	61	18	0,37	CLASSE 1	0,26	CLASSE 2	0,16	CLASSE 2	0,14	CLASSE 3
SC3-0001	Bianco	15	62	23	0,37	CLASSE 1	0,25	CLASSE 2	0,13	CLASSE 3	0,11	CLASSE 3
SC3-0010	Bianco Grigio	9	28	63	0,48	CLASSE 1	0,28	CLASSE 2	0,15	CLASSE 3	0,11	CLASSE 3
SC3-0011	Bianco Grigio scuro	9	49	42	0,41	CLASSE 1	0,27	CLASSE 2	0,12	CLASSE 3	0,09	CLASSE 4
SC3-0020	Grigio tinta unita	8	38	54	0,45	CLASSE 1	0,28	CLASSE 2	0,13	CLASSE 3	0,09	CLASSE 4
SC3-0030	Bianco Avorio	19	65	16	0,36	CLASSE 1	0,25	CLASSE 2	0,14	CLASSE 3	0,13	CLASSE 3
SC3-0040	Avorio tinta unita	15	53	32	0,40	CLASSE 1	0,26	CLASSE 2	0,14	CLASSE 3	0,12	CLASSE 3
SC3-0060	Nero	3	4	93	0,56	CLASSE 0	0,31	CLASSE 2	0,17	CLASSE 2	0,10	CLASSE 3

TS Trasmissione solare Solar trasmission

RS Riflessione solare Solar reflectance

AS Assorbimento solare Solar absorptance



F.R.



Efficientamento
energetico



Antibatterico



Greenguard



Resistente
all'umidità



Pannello



Rullo




Ufficio




Oeko tex



Saldabile




SC3-0000 ✕
Bianco Ottico




SC3-0001 ✕
Bianco



SC3-0010 ✕
Bianco Grigio




SC3-0011 ✕
Bianco Grigio scuro



SC3-0020 ✕
Grigio tinta unita



SC3-0030 ✕
Bianco Avorio



SC3-0040 ✕
Avorio tinta unita



SC3-0060 ✕
Nero