



SCREEN 6% PVC FREE

SCHEDA TECNICA SCREEN 6% PVC FREE

SCREEN 6% PVC FREE

Composizione: Composition:	Poliestere 100% 100% Polyester	Peso (gr/mq): Weigth:	160	Spessore (mm): Thickness:	0,35	Larghezza tessuto (mm): Width:	2800
Comportamento alla fiamma: Flammability:	Ignifugo CLASSE 1 Fire retardant Class 1	Fattore di apertura: Openess factor:	6%	Stabilità alla luce: Light fastness:	6	Taglio: Cut:	Taglio a freddo o a ultrasuoni Cold cut or ultrasonic

Codice Code	Colore Color	Proprietà solari Solar properties			Installazione Interna Indoor Installation			
		TS %	RS %	AS %	VETRO TIPO C Gv= 0,59	CLASSE	VETRO TIPO D Gv= 0,32	CLASSE
SC6-0001	Bianco	35	59	6	0,38	CLASSE 1	0,26	CLASSE 2
SC6-0010	Bianco Grigio	21	43	36	0,43	CLASSE 1	0,27	CLASSE 2
SC6-0020	Grigio tinta unita	29	49	22	0,41	CLASSE 1	0,27	CLASSE 2
SC6-0040	Avorio tinta unita	34	73	-7	0,34	CLASSE 2	0,25	CLASSE 2
SC6-0041	Sabbia	19	38	43	0,45	CLASSE 1	0,28	CLASSE 2
SC6-0042	Marrone	26	49	25	0,41	CLASSE 1	0,27	CLASSE 2
SC6-0050	Bianco Nero	17	36	47	0,45	CLASSE 1	0,28	CLASSE 2
SC6-0060	Nero Grigio	23	43	34	0,43	CLASSE 1	0,28	CLASSE 2

TS Trasmissione solare Solar trasmission

RS Riflessione solare Solar reflectance

AS Assorbimento solare Solar absorptance



F.R.



PVC free



Greenguard



Pannello



Rullo




Ufficio

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100


Oeko tex




SC6-0001 ✕
Bianco




SC6-0010 ✕
Bianco Grigio




SC6-0020 ✕
Grigio tinta unita




SC6-0040 ✕
Avorio tinta unita



SC6-0041 ✕
Sabbia



SC6-0042 ✕
Marrone



SC6-0050 ✕
Bianco Nero



SC6-0060 ✕
Nero Grigio